

# Nature Protect 2K

Onzichtbare ultramatte 2K lak voor parket en plankenvloeren

## Produkt informatie

### Eigenschappen

Nature Protect 2K creëert een onbehandeld effect, heeft een uitstekende chemicaliën bestendigheid en een zeer goede kras- en slijtvastheid.

### Toepassing

een nagenoeg onzichtbare, ultramatte, slijtvaste lak voor parket, houten vloeren, wanden, plafonds en meubels.

### Basis

2-componenten acrylaat polyurethaan.

### Voorbehandeling

De ondergrond moet kaal geschuurd (K120 – K150), droog, stof- en vetvrij zijn.

### Technische gegevens (na mengen)

Verwerkingstemperatuur:	15 tot 25°C
Droogtijd:	ca. 1- 3 uur (bij 60% relatieve luchtvochtigheid en 20°C)
Overschilderbaar:	na ca. 2-3 uur
Potlife:	6 uur
Uithardingstijd:	7 dagen
Vaste stofgehalte:	21%
Glans (60°):	ultramat < 5ge
Mengverhouding:	1:20 (5%)

### Materiaalverbruik

Manuele applicatie:	2,5 liter lak per 10 m <sup>2</sup>
Industriële applicatie:	60 – 120 gr/m <sup>2</sup> per laag

### Verwerking

De Nature Protect 2K met een lakrol of een brede platte kwast aanbrengen. Eerst dwars op de nerf en vervolgens met de nerf mee. Laat de stroken in elkaar vloeien. Een tweede en eventueel derde laag op dezelfde manier aanbrengen, licht schuren tussen de lagen.

Reiniging gereedschap:	met water.
Reiniging vloer:	met Floorservice® Parketreiniger
Onderhoud:	met Floorservice® Nature Care
Waarschuwing:	niet verwerken bij temperaturen beneden 15°C

### Vorstvrij en droog opslaan.

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/j) 140 g/l (2010)  
Dit product bevat max. 105 g/l VOS

*Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.*

01.06.2018

